ニッサン SRS 付車取説

対応品番

625、628、629、631、632、633、629S、631S 専用取説

この度は弊社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。


※必ず付属の説明用紙を全てお読みになってから作業を行ってください。

- ・本製品はエアバッグ(SRS)装備車で、スポーツタイプのステアリングに交換するためのアダプターです。それ以外の用途に使用しないで下さい。
- ・本製品はMOMO社製ステアリングホイールまたはナルディ社製ステアリングホイールの取り付けに対応しておりますが、それ以外のメーカーでも取り付け部の形状が同じであれば取り付けできる場合があります。詳しくは装着するステアリングメーカーにご確認ください。
- ステアリングは重要保安部品に該当しますので、しかるべき知識、技術をお持ちの専門店に作業をご依頼ください。
- •作業時は保護メガネ、グローブ等の安全具を身に着け、怪我に充分注意し作業を行ってください。
- 事故等、強い衝撃時に本製品により運転者に損傷を及ぼす危険があります。充分ご注意ください。
- 誤った取り付けや取り扱いによる車両等の破損、又は事故等を起こされた場合、弊社では一切の 責任を負いかねますので予めご了承ください。
- ・純正ステアリングの取り外しは本取説には記載しておりません。自動車メーカーの整備解説に基づいて行ってください。
- ・作業は車両を平坦な場所に置き、ステアリングを直進状態にして、必ずバッテリー端子を外して 10分以上経過してから作業を始めてください。
- ・バッテリーを外した際にオーディオやパワーウィンドウなどの設定がリセットされますので事前に復元方法をお調べください。
- スパイラルケーブルは純正ステアリングを外した状態から絶対に回転させないでください。センター位置をずらしてボスを装着するとスパイラルケーブルを破損する事があります。
- ・本取説により正確に配線を行っても、車両個体差や取り付け状態等によりエアバッグ警告灯が消 灯しない場合がありますのでご了承ください。又、警告灯が消灯した場合でもステアリングエア バッグ以外のエアバッグ作動は保証できません。純正のエアバッグモジュールに戻しても警告灯 が消灯しない場合はディーラー等で診断機をかけないと消灯出来ない場合があります。
- ・純正ステアリング上にあるホーン以外の各種スイッチは車種により使用できなくなります。SRDキットの設定がある車種は別途使用する事によりステアリングスイッチを移設できます。
- 取り外したステアリングとエアバッグは大切に保管して下さい。何らかの理由で純正ステアリングに戻す際に必要になります。紛失した場合の部品代や工賃の保証は一切できません。
- 運転席エアバッグを取り外すことにより、任意保険の契約内容に変更が必要になる場合があります。 ご加入の保険会社にお問い合わせください。

取り付け説明

- ① 純正ステアリングを取り外します。ステアリングの取り外しは整備解説書を基に行ってください。
- ② エアバッグに接続されていた車両側コネクターに付属のエアバッグキャンセラー(極性無し)を差し込んで抜けないように絶縁テープ等で固定します。 ホーンコネクターとエアバッグ配線が一体になっている車はエアバッグキャンセラーを使用しません。
- ③ ボスに複数種コネクターが付属されている品番は付属のホーンコネクターのうち車両 に合うものを接続します。
- ※631、632、633、631S が適合の車両はコネクターの赤黒配線の内 1 本のみを使用します。どちらに電源が来ているかは純正ステアリングのホーンコネクターを参照してください。配線の色に関係なく余った配線は使用しませんので絶縁処理をして邪魔にならないよう収納してください。

余った配線はアース(一)ではありません。様々な車種に対応できるようにする為、複数本出ています。



④ボスを装着する前に車両側シャフトテーパー部をパーツクリーナーなどで 必ず脱脂を行ってください。脱脂を行わずにボスを締め付けされます と、規定トルクで締めたとしてもボスが割れてしまう場合があります。 ボスとボスカバーを分離し、接続したホーンカプラーを側面の窓穴を通して内部に引き込みつつボスのトップマーク(▲)を真上にしてステアリングシャフトに差し込みます。 ショートボスの場合丸い窪みがトップマークになりますが、トップマークが2つある品番はどちらか合う方で差し込んでください。

このとき、スパイラルケーブルは絶対に回転させないで下さい。 回転させた状態で取り付けしますと車両側の部品を壊してしまいます。


裏面に続く。

- ⑤エアバッグ配線はボス内部に引き込むかボスの周りに巻き付けてテープ類で固定し、ボスカバーをかぶせます。カバー下部がスパイラルケーブルに当たってしまう場合はカッター等で切り取るなどして干渉を避けてください。ケガ等には充分注意してください。
- ⑥ボスのトップ位置が良ければボスを付属のナットで締め付けます。 品番 632 は純正ボルトをご使用ください。 ボスのトップ位置を左右に 1 山ずらしてもセンターが出ない場合は本締め付け後、 足回りの調整でステアリングセンターを出して下さい。
 - ※締め付けトルクは25~30N・m(2.5~3kgf・m)。 締め付けの際は必ずトルクレンチを使用してください。
- ⑦ラフィックスⅡもしくは GTC を取付けされる方はここからそれぞれの説明書をお読み 頂き、取付けを始めてください。
- ⑧必要に応じてホーンリングを装着し(下図参照) 社外ステアリングを付属のネジで取り付けします。締め付けトルクは676N・cmです。

ホーンボタンにホーン配線を接続し、ボスに取り付けします。

※ショートボスにはホーンリングは付属していません。

- 2 極タイプのホーンボタンはアース線が必要になりますので必要に応じて配線を追加、 加工してください。
- ⑨バッテリーターミナルを接続します。



株式会社ワークスベル

〒391-0011 長野県茅野市玉川 8507

TEL 0266-79-3761

Email: support@worksbell.co.jp
URL: http://www.worksbell.co.jp

20250127w